43C



Tappo TCEI con OR antisfilamento per alte pressioni in acciaio zincato

MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco (1) OR NBR


TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C]; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE

Tappo a testa cilindrica con esagono incassato con OR di tenuta nel sottotesta. Realizzato in acciaio zincato bianco, questa versione è realizzata secondo gli ingombri di massima della normativa DIN 908. **N.B. I valori di pressione indicati non sono impulsivi e sono stati rilevati alla coppia di serraggio consigliata del tappo.







Articolo	d	i[mm]	D[mm]	s[mm]	I[mm]	p max[bar]	Cs max [Nm]	Peso[g]
020100241	G1/8	8	14	5	11	250	8	6
020100242	G1/4	12	18	6	15	250	11	15
020100243	G 3/8	12	22	8	15	250	15	23
020100244	G 1/2	14	26	10	18	250	19	43
020100245	G 3/4	16	32	12	20	250	25	76
020100246	G 1	16	39	17	21	250	33	114
020100247	G 1 1/4	16	49	22	21	250	47	190
020100248	G 1 1/2	16	55	24	21	250	57	250
020100250	M10X1	8	14	5	11	250	8	6,5
020100251	M12X1,5	12	17	6	15	250	10	12
020100252	M14X1,5	12	19	6	15	250	12	16,5
020100253	M16X1,5	12	21	8	15	250	14	20
020100254	M18X1,5	12	23	8	16	250	16	29
020100255	M20X1,5	14	25	8	18	250	18	38
020100256	M22X1,5	14	27	10	18	250	20	48
020100257	M24X1,5	14	29	12	18	250	22	54